

916 最新产品信息请浏览公司网站 <http://www.sugatsune.com.cn/>

LAMP. 巴士门系统 LIN-X铰链 LIN-X600型 PAT

MonoFlat LIN-X hinge.

门宽	550~650mm
门高	600~2400mm
门厚	15~24mm
门重	24kg以下 (1扇门)
适用高度	19mm
产品规格	单门规格 (外置)

无论**在开门时还是打开后, 都不会造成磨损, 是创新型的门用五金配件。

※尖口设计与门齐平, 是外置结构的家具用门五金配件。
 ※无论在打开时还是打开后, 都不会造成磨损。

门的轨道宽度比平开门小, 即使在打开的状态下也不会造成磨损, 可用于橱柜前空间狭小的场所。

- 全开操作: 有效利用内部空间
- 安装在橱柜的侧壁上, 可有效利用内部空间的上下部分。
- 顺畅的操作感
- 门在任何位置操作, 均可顺畅地开闭。
- 任意停和阻尼缓冲

可随门停止在任意位置, 另外, 关门时可利用阻尼器缓慢安静地关闭。

※创新的快调式安装方法
 采用与隐形铰链230相同的快调式安装方式, 因此, 安装及拆卸非常简单, 还可方便地替换使用隐形铰链230的门。

※可在4个方向调节门的位置
 采用调节隐形铰链的方法, 可在上下、左右、前后、平行4个方向进行调节。

※适用于各种橱柜
 可叠行安装, 叠安装等的组合, 适用于各种橱柜, 也适用于L形转角空间。

※巴士门系统请参考选择方法指南▶▶▶

阻尼缓冲
 利用阻尼器缓慢安静地关闭

※五金配件安装在橱柜侧壁上时, 必须将物品
 的存放, 适用于门侧壁到柜底等。

※门的安装成功如采用快调式
 的存放。

※门在任何位置操作, 均可顺畅地开闭。

※与平开门不同, 开闭时不会造成磨损。

※对于使用快调式铰链230的橱柜, 可安装在
 门上方使重量转换为LIN-X铰链。

※适用于各种橱柜。

参阅览▶▶▶ P.910~911, ▶▶▶ P.912

SUGATSUNE No.361产品目录
 智胜铰链五金

本产品目录所登载的产品内容均为本产品的最新规格, 对于使用本产品的各种产品的功能、规格及安全, 本公司不予保证。

917 最新产品信息请浏览公司网站 <http://www.sugatsune.com.cn/>

LAMP. 巴士门系统 LIN-X铰链 LIN-X600型 PAT

LIN-X600型 安装例

请参照零件编号, 请与零件表▶▶▶对照查阅。

【轨道图】

※**开门时, 注意不要与相邻橱柜的拉手碰撞。
 ※**为门背盖至连接杆末端的尺寸。

【门的加工尺寸】

门宽550~650
 门高600~2400
 门厚15~24

【橱柜的加工尺寸】

※(指橱柜侧板厚度) 20以上

【铰链本体①、底座②的安装间距】

铰链本体 (①+②) 使用个数	零件零件型号表尾			
	09XX	12XX	15XX	18XX
安装2个	540	840	1140	1440
安装3个	245	395	545	695
安装4个	—	—	363.3	463.3
安装5个	—	—	—	347.5

※(指橱柜侧板厚度) 20以上

定位时, 以其度的中心线为基准。

【零件图】

①铰链本体
 向内开
 向外开

②底座

③连接杆

④杆盖

参阅览▶▶▶ P.914~915

SUGATSUNE No.361产品目录
 智胜铰链五金

本产品目录所登载的产品内容均为本产品的最新规格, 对于使用本产品的各种产品的功能、规格及安全, 本公司不予保证。

