LAMP. 巴士移门系统 FAD-44型 PAT

MonoFlat FAD

	FAD-44	FAD-44L
门宽	800－850mm※1	
门高	1600－2380mm	1600－2980mm
门厚	24－38mm	
门重	35kg以下（1扇门）※2	
产品规格	单门规格（外置）	

※1 橱柜内宽尺寸为750－800mm、盖度为25mm时的值。
※2 门尺寸应优先于门重确定。

可设置在平开门无法开闭的狭小空间、即使将门打开也不会造成妨碍的巴士平面移门用五金配件。

- 连续配置橱柜时，可确保门关闭后门与相邻橱柜的正面齐平，外观平坦、整洁。
- 开门轨迹比平开门小，门前空间狭窄也可使用。
- 可进行单开、双开等的组合。
- 木框安装规格，也备有将支臂等五金配件安装于铝支柱框的规格FAD-54型 1。
- 无需在橱柜底板进行轨道或开槽加工。
- 通过切割支臂连接杆，可降低门高设定。
- 由于使用了气弹簧，可在全开时和全闭时保持门的位置。
- 适用于大型橱柜等，可将五金配件安装在箱柜的顶板和侧板上。
- 无需中间梁，外观整洁。
- 门可进行上下（－3－＋7mm）、左右（±7mm）、前后、平行的调节。
- 巴士门系统请参见系列一览表 2。

【注　意】
- 若侧板的强度及硬度不足，长期使用后易产生松动或发出“嘎吱”声，请加以注意。

【安装尺寸例】
图面编号为零件编号。
零件表 3 对照查阅。



【开门方式】



※3 双开门请在地板上设置止动器。
※4 门与侧板之间务必留出4mm的间隙。

在转角处使用



参见页 1，P.930、2，P.910～911、3，P.929

本产品目录所登载的产品内容仅作为零件的质量范围。对于使用该零件的最终产品的功能、性能和安全，本公司不予保证。

订购巴士移门系统 FAD-44型时

●务必订购 …… 零件套件（1扇门）

零件套件（1扇门）

必须订购的套件。
根据门高选择零件套件 a 或 b。

套件名称	ℓ×6	CAD	订货编码	型号
a 零件套件（最大门高2380mm）	—	2D 3D	250-121-311	FAD-44
b 零件套件（最大门高2980mm）	—	2D 3D	250-121-316	FAD-44L

零件套件内容

编号	数量 a	数量 b	套件内零件	尺寸图	说明
1	1个	1个	气螺旋固定件	2×ø6.3孔	●材质 钢 ●表面处理 光亮镀锌
2	1个	1个	螺旋销	M8	●材质 钢 ●表面处理 光亮镀锌
3	1个	1个	槽形固定件	5×ø4.3孔 ø8.6沉头孔	●材质 钢 ●表面处理 镀镍
4	各1个	各1个	方螺母（槽形固定件用）	2×M6	●材质 钢 ●表面处理 光亮镀锌
5	4个	4个	轴承座	2×ø6.5孔 ø11锪孔	●材质 铝合金 ●表面处理/颜色 烤漆/银色
6	2个	2个	铰链底板	5×ø4.5孔 ø10.5沉孔 2×M6	●材质 锌合金（ZDC） ●表面处理/颜色 烤漆/银色
7	2个	2个	调节板	8×ø5孔	●主材质 钢、聚缩醛（POM） ●颜色 镀色
8	1个	1个	连接臂	24.5	●主材质 钢、聚缩醛（POM） ●表面处理/颜色 烤漆/银色
9	1个	1个	上支臂		●材质 铝合金 ●表面处理/颜色 烤漆/银色

编号	数量 a	数量 b	套件内零件	尺寸图	说明
10	1个	1个	下支臂		●材质 铝合金 ●表面处理/颜色 烤漆/银色
11	1根	1根	气弹簧	2×ø9孔	●颜色 灰色
12	1套	—	支臂连接杆和固定夹（FAD-44用，杆长1000mm）	ø25.4	●材质 钢 ●表面处理/颜色 烤漆/银色
13	—	1套	支臂连接杆和固定夹（FAD-44L用，杆长2000mm）	ø25.4	●材质 钢 ●表面处理/颜色 烤漆/银色
14	1个	1个	拉手	2×M8×1120深15	单件订货编码：100-010-567 单件型号：H-42-C-S ●材质 不锈钢（SUS304） ●表面处理 镜面抛光
15	1个	1个	透明缓冲垫		单件订货编码：210-030-639 单 件 型 号：BS-36 ●材质 聚氨酯（PUR） ●表面处理 透明
16	1个	1个	防撞条	—	●颜色 灰色

本产品目录所登载的产品内容仅作为零件的质量范围。对于使用该零件的最终产品的功能、性能和安全，本公司不予保证。